


CONTAINER DI GASSATURA TIPO: Z-7001



Il container di gassatura è una struttura trasportabile realizzata nel rispetto dei più elevati standard di sicurezza e concepita per poter eseguire all'interno della stessa il processo di gassatura di contenitori per aerosol. Il container è dotato di un sistema di ventilazione ben strutturato che assicura frequenti ricambi d'aria all'interno dello stesso nel giro di un minuto, un sistema di riscaldamento centrale completo di scambiatore di calore che eroga l'aria calda per alimentare la macchina e prevenire quindi il congelamento delle valvole e dei collettori di scarico durante la gassatura. Valvole di chiusura per gas e sensori per la misurazione della concentrazione di gas garantiscono la sicurezza al lavoro. Il sistema di segnalazione a più fasi e il monitoraggio permettono di reagire tempestivamente in caso di potenziale pericolo. La porta d'ingresso è dotata di interruttori di finecorsa e la loro apertura provoca l'arresto del modulo di gassatura, impedendo eventuali perturbazioni del ciclo di ricambio d'aria. L'intera struttura è rivestita di lamiera, invece tutti i canali di ventilazione sono realizzati in acciaio inox. La struttura leggera del tetto del container è in plastica. L'esecuzione del ciclo di lavoro può essere monitorato dagli operatori grazie al sistema dotato di una camera antideflagrante e uno schermo posizionato nella sala di produzione.





Dimensioni di ingombro e peso

Larghezza:	3390 mm (con sistema di ventilazione)
Lunghezza:	3030 mm
Altezza:	3000 mm (senza tubi di ventilazione)
Peso:	~ 3000 kg

Alimentazione

Tipo di alimentazione:	elettrica e pneumatica (a seconda dei sistemi di ventilazione, sistemi di riscaldamento utilizzati e configurazioni del modulo di riempimento di gas)
Pressione di alimentazione:	come in caso di modulo di riempimento di gas
Consumo aria:	come in caso di modulo di riempimento di gas
Potenza:	2,2 kW

